

Matte 2 Mil – Μεμβράνη Αμμοβολής

	Μονό Τζάμι	Διπλό Τζάμι
Visible Light		
Ποσοστό Ορατότητας - Visible Light Transmitted (VLT)	72%	66%
Ποσοστό Ανάκλασης Ορατού Φωτός - Visible Light Reflected(έσω / έξω)	0% / 17%	0% / 23%
Solar Energy		
Ηλιακή Ανακλαστικότητα - Solar Energy Reflected	14%	18%
Ηλιακή Μετάδοση - Solar Energy Transmitted	68%	58%
Ηλιακή Απορρόφηση - Solar Energy Absorbed	18%	24%
Συνολική Αποβολή Θερμότητας - Total Solar Energy Rejected	27%	31%
Μείωση αντηλιάς - Glare Reduction	20%	19%
UV Rejection	94%	95%
Συντελεστής Κέρδους Ηλιακής Ενέργειας - SHGC	0.73	0.69
Συντελεστής Θερμοπερατότητας - U Value Winter (SI)	6.08	2.78
Συντελεστής Σκίασης - Shading Coefficient	0.84	0.79

TAPEN

Δ Ρ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ & ΤΟΙΧΩΝ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

ΚΟΕΣΗ - ΠΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 12, 163 45 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ΤΗΛ. 210 97.33.565, 210 97.36.915 - FAX: 210 97.33.583
ΠΛΟΘΗΚΗ: ΙΣΑΥΡΩΝ 20, 163 45 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ΤΗΛ. 210 99.36.960 - www.tapen.gr e-mail: info@tapen.gr

