

SILVER 20 PS –Αντηλιακή Μεμβράνη Υψηλής Απόδοσης

	Μονό Τζάμι	Διπλό Τζάμι
Visible Light		
Ποσοστό Ορατότητας - Visible Light Transmitted (VLT)	18%	17%
Ποσοστό Ανάκλασης Ορατού Φωτός - Visible Light Reflected(έσω/έξω)	62%/61%	62%/61%
Solar Energy		
Ηλιακή Ανακλαστικότητα - Solar Energy Reflected	55%	49%
Ηλιακή Μετάδοση - Solar Energy Transmitted	13%	12%
Ηλιακή Απορρόφηση - Solar Energy Absorbed	32%	38%
Συνολική Αποβολή Θερμότητας - Total Solar Energy Rejected	78%	70%
Μείωση αντηλιάς - Glare Reduction	80%	79%
UV Rejection	99%	99%
Συντελεστής Κέρδους Ηλιακής Ενέργειας - SHGC	0.22	0.30
Συντελεστής Θερμοπερατότητας - U Value Winter (SI)	5.52	2.62
Συντελεστής Σκίασης - Shading Coefficient	0.25	0.35



ΤΑΠΕΝ

Δ Ρ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ & ΤΟΙΧΩΝ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ - ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 12, 163 45 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ΤΗΛ. 210 97.33.565, 210 97.36.915 - FAX: 210 97.33.583
ΛΠΟΘΗΚΗ: ΙΣΑΥΡΩΝ 20 , 163 45 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ΤΗΛ. 210 99.36.960 - www.tapen.gr e-mail: info@tapen.gr

